



### Basisspezifikation

- **Fahrgestell:**
  - › Type: UNIMOG U5023 4x4
  - › Antrieb: 4x4
  - › Abgasnorm: Euro 6 D
  - › Motorleistung: 170 kW (231 PS)
  - › Getriebe: MB UG100E
  - › Radstand: 3.850 mm
- **Kabine:**
  - › Besatzung: 1 + 1
  - › MB Unimog original Fahrerhaus
- **Aufbauart:**
  - › Modulares Aufbaukonzept bestehend aus lasergeschnittenen, gekanteten Aluminiumblechen und Aluminium Strangpressprofilen.
  - › Der komplette Aufbau sitzt auf einem Hilfsrahmen.
  - › Rosenbauer Rollläden mit Barlock-Verschlüssen schließen die Geräteräume staubdicht ab
- **Löschmitteltank:**
  - › Wassertank: 3.800 l
  - › Schaummitteltank: 150 l
  - › Tankmaterial: Polypropylen
- **Pumpenanlage:**
  - › Type: N25, Normaldruckpumpe
  - › Material: Leichtmetall
  - › Leistung Normaldruck: 2.500 l/min bei 10 bar
  - › Pump & Roll - Betrieb möglich
- **Schaumzumischsystem:**
  - › Type: RFC Admix Variomatic 48
  - › Zumischrate: stufenlos von 0,1% bis 6%
  - › Einspritzpunkte: 4 Einspritzpunkte
  - › Zumischart: elektronisch geregeltes Schaumdruckzumischsystem
- **Frontwerfer:**
  - › Type: Rosenbauer RM15C
  - › Leistung: 100 l/min bis 1.000 l/min bei 10 bar
  - › Wurfweite: bis ca. 50 m
  - › Bedienung: mit Joystick im Fahrerhaus
- **Selbstschutzsystem:**
  - › Düsen für Fahrerhaus und Unterboden
  - › abgesicherter Wassertankbereich mit 300 l Kapazität
  - › Separate elektrisch angetriebene Pumpe
  - › Bedienbar aus dem Fahrerhaus

# MT - Modular Technology

TLF 3800/150



- **Schnellangriffseinrichtung:**
  - › Schnellangriffshassel im Pumpenraum mit 50 m Schlauch mit 25 mm Durchmesser
  - › Strahlrohr: RTE FX 400
- **Steuerungssystem:**
  - › RBC LCS (Logic Control System),
  - › Steuerung und Monitoring von Chassis, Aufbau, Löschesystem und Warneinrichtungen
  - › Intuitive Bedienung via Display im Fahrerhaus und Display und Digipot im Pumpenraum
- **Warneinrichtungen:**
  - › 2 Stk. LED Blitzleuchten am Fahrerhausdach
  - › 2 Stk. LED-Blitzer im Heck in Dachgalerie integriert
  - › 2 Stk. LED-Blitzer im Heck
  - › 2 Stk. LED-Blitzer im Kühlergrill integriert
  - › Kompressorhorn mit 4 Schallbecher
  - › Rosenbauer Verkehrsleiteinrichtung, einzeilig

- **Beleuchtung:**
  - › Nah- und Fernumfeldbeleuchtung aus Hochleistungs LED-Bändern, über die gesamte Aufbauhöhe in die Dachgalerie integrierte



## Abmessungen und Gewicht:

L x B x H	ca. 7.150 x 2.550 x 3.200 mm
Gesamtgewicht	14.500 kg

## Vertriebsinformation:

Produktnummer	PS128 - 1000
Baureihe	MT - Modular Technology

## Kontakt

Rosenbauer International AG  
Paschinger Straße 90  
4060 Leonding, Austria  
Tel.: +43 732 6794 - 0  
Fax: +43 732 6794 -91

[www.rosenbauer.com](http://www.rosenbauer.com)

Follow us on       

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.