



Basisspezifikation

- **Fahrgestell:**
 - › Type: Tatra Force T815
 - › Antrieb: 4x4
 - › Abgasnorm: Euro 6 D
 - › Motorleistung: 291 kW (395 PS)
 - › Getriebe: Allison 4500
 - › Radstand: 4.182 mm
 - › Lenkung: Allradlenkung
- **Kabine:**
 - › Besatzung: 1 + 2
 - › Schutzeinrichtung: ROPS nach ISO 3471
- **Aufbauart:**
 - › Modulares Aufbaukonzept bestehend aus lasergeschnittenen, gekanteten Aluminiumblechen und Aluminium Strangpressprofilen.
 - › Der komplette Aufbau sitzt auf einem Hilfsrahmen.
 - › Rosenbauer Rollläden mit Barlock-Verschlüssen schließen die Geräteräume staubdicht ab
- **Löschmitteltank:**
 - › Wassertank: 4.200 l
 - › Schaummitteltank: 150 l
 - › Tankmaterial: Polypropylen
- **Pumpenanlage:**
 - › Type: N25, Normaldruckpumpe
 - › Material: Leichtmetall
 - › Leistung Normaldruck: 2.500 l/min bei 10 bar
 - › Pump & Roll - Betrieb möglich
- **Schaumzumischsystem:**
 - › Type: RFC Admix Variomatic 48
 - › Zumischrate: stufenlos von 0,1% bis 6%
 - › Einspritzpunkte: 4 Einspritzpunkte
 - › Zumischart: elektronisch geregeltes Schaumdruckzumischsystem
- **Frontwerfer:**
 - › Type: Rosenbauer RM15C
 - › Leistung: 100 l/min bis 1.000 l/min bei 10 bar
 - › Wurfweite: bis ca. 50 m
 - › Bedienung: mit Joystick im Fahrerhaus
- **Selbstschutzsystem:**
 - › Düsen für Fahrerhaus und Unterboden
 - › Separate elektrisch angetriebene Pumpe
 - › Bedienbar aus dem Fahrerhaus

MT - Modular Technology

TLF 4200/150



▪ Schnellangriffseinrichtung:

- › Schnellangriffshassel im Pumpenraum mit 50 m Schlauch mit 25 mm Durchmesser
- › Strahlrohr: RTE FX 400

▪ Steuerungssystem:

- › RBC LCS (Logic Control System),
- › Steuerung und Monitoring von Chassis, Aufbau, Löschsystem und Warneinrichtungen
- › Intuitive Bedienung via Display im Fahrerhaus und Display und Digipot im Pumpenraum

▪ Hydraulische Seilwinde

- › Zugkraft: 45 kN oberste Seillage
60 kN unterste Seillage
- › Nutzbare Seillänge: 40 m
- › Seildurchmesser: 12 mm



▪ Warneinrichtungen:

- › 2 Stk. LED Blitzleuchten am Fahrerhausdach
- › 2 Stk. LED-Blitzer im Heck in Dachgalerie integriert
- › 2 Stk. LED-Blitzer im Heck
- › 2 Stk. LED-Blitzer im Kühlergrill integriert
- › Kompressorhorn mit 4 Schallbecher
- › Rosenbauer Verkehrsleiteinrichtung, einzeilig

▪ Beleuchtung:

- › Nah- und Fernumfeldbeleuchtung aus Hochleistungs LED-Bändern, über die gesamte Aufbauhöhe in die Dachgalerie integrierte



Abmessungen und Gewicht:

L x B x H	ca. 7.600 x 2.550 x 3.000 mm
Gesamtgewicht	18.000 kg

Vertriebsinformation:

Produktnummer	PS128 - 1000
Baureihe	MT - Modular Technology

Kontakt

Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794 - 0
Fax: +43 732 6794 -91

www.rosenbauer.com

Follow us on       

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.